



JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT	
1. Muotokuviopeitti	RR 23, tummanharmaa
2. Vaakapaneeli	597X
3. Tehosteväri	Valkoinen
4. Ikk. ja ovien ulkopuoli	Valkoinen
5. Betoni	Harmaa

	U-arvo, W/m2K	Liikennemelun äänen-eristävyyys Rw + Ctr, dB
YLÄPOHJA YP1 -MUOTOKUVIOITU PELTIKATE -KOOLAUS 32x100, TUULETUSRIMA 18x45 JA ALUSKATE -NAULALEVYKEHÄT k900 -LÄMMÖNERISTE 500 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -KOOLAUS 48x48 k400 -SISÄVERHOUS	0,08	46
YLÄPOHJA YP2 -MUOTOKUVIOITU PELTIKATE -KOOLAUS 32x100, TUULETUSRIMA 18x45 JA ALUSKATE -NAULALEVYKEHÄT k900 -TUULETUSVÄLI 100 mm -TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm -LÄMMÖNERISTE 300 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -KOOLAUS 48x48 k400 -SISÄVERHOUS	0,14	46
ULKOSEINÄ US1 -JLKOVERHOUSLAUTA 23x145 mm -ILMARAKO (koolaus/tuuletusväli 48x48 mm) -TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm -RUNKO 42x198 k600 + MIN.VILLA 200 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -VAAKAKOOLAUS 48x48 k800 + MIN.VILLA 50 mm -SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm	0,16	44
ULKOSEINÄ US2 -TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm -RUNKO 42x198 k900 + MIN.VILLA 200 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -VAAKAKOOLAUS 48x48 k400 + MIN.VILLA 50 mm -SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm	0,16	44
VÄLIPOHJA VP1 -LATTIAPINNOITE -LATTIAPINSILEVYT 15+13+15 mm -KOOLAUS 32x100 k300 -NAULALEVYKEHÄN ALAPARRI -ÄÄNENERISTYSVILLA 100 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 -KOOLAUS 48x48 k400 -SISÄVERHOUS		
ALAPOHJA AP1 -LATTIAPINNOITE -BETONILAATTA 80 mm -STYROX 200 mm -ERISTYSORAKERROS 400-500 mm -PERUSMAA	0,16	
IKKUNAT	1,0	42
ULKO-OVET, lasiaukollinen	1,0	25

KOSKIKYLA	KORTTELIALUE	TONTTI-NRO	VIIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
3 Sompio	125	16	
RAKENNUSLOMITENPIDE UUDISRAKENNUS			PIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Lindström Tommi ja Lamminmäki Tanja Tuomaantie 33 B 04200 Kerava			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ JULKISIVUT LEIKKAUS A-A
			JUOKS.No 3/5 MITTAKAAVAT 1:100 1:100
			SUUNNITTELIJA ARK
			TYÖ No 2697
			PIIR No 03
			MUUTOS
			PÄIVÄYS 20.03.2014
			Ismo Pekkarinen, RI
			050-3838026

DESIGNTALO
Oma koti muuttovalmis
Kerävuoratie 2, 00460 OULUNSALO, puh. 0207 463 940